



LEICA ZM 12

Specyfikacja Techniczna

Mechanizm	Leica LA-3002 stworzony we współpracy ze spółką Chronode SA ze Szwajcarii
Typ mechanizmu	Mechaniczny, automatyczny, samonakręcający
Kamienie	38 kamieni
Częstotliwość	28 800 A/h, 4 Hz
Rezerwa chodu	Około 60 godzin
Precyzja	-4/+6 sekund na dzień, pomiar w 5 pozycjach
Klasyczna funkcja	Godziny, minuty i mały sekundnik na 6 godzinie
Komplikacje	Brak
Funkcja specjalna	System „easy change” (wymiana paska)
Materiał	Stal nierdzewna 316L lub tytan klasy 5
Średnica koperty	39 mm
Grubość	13 mm
Masa	Koperta ze stali nierdzewnej 66 g koperta z tytanu 52 g
Wodoodporność	100 m 10 ATM (norma ISO 2281)
Koronka	Przykręcana koronka z trybem ustawiania godziny
Tarcza	Dwuwarstwowa tarcza z wewnętrznym bezelem i nadrukowaną linią minut
Przednie szkło	Szafirowe szkło z podwójną kopułką i utwardzaną, antyrefleksyjną powłoką po obu stronach
Tylne szkło koperty	Szafirowe szkło z pojedynczą kopułką, z wewnętrznym nadrukiem laserowym
Wskaźówki i wskaźniki	Wskaźniki i wskaźówki pokryte szwajcarskim pigmentem Super-LumiNova klasy A
Paski	Paski z gumy wulkanizowanej Paski z tkaniny Zintegrowana bransoleta ze stali nierdzewnej 316L lub tytanu klasy 5
Zapięcie	Paski wykonane z gumy i tkaniny: klamra szpilkowa Leica z wygrawerowanym logo, ze stali nierdzewnej 316L lub tytanu klasy 5 Metalowe bransolety: zapięcie motylkowe z 2 popychaczami ze stali nierdzewnej 316L lub tytanu klasy 5
Gwarancja	5-letnia międzynarodowa gwarancja